

Oświetlenie LED

Światłówki liniowe T8 600 cm



WG-T8-600-8W

- Strumień świetlny 650-700 lm
- Zamiennik dla 18W FL
- 5 lat gwarancji



Doskonały zamiennik liniowej świetlówki fluorescencyjnej, który zapewnia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 50-70%. Jest to możliwe dzięki konstrukcji „świetlówki” ledowej, która strumień świetlny kieruje bezpośrednio na oświetlaną powierzchnię. Tradycyjna świeci dookoła i część światła jest odbijana od odbłyśnika i tu pojawiają się straty. Nie potrzebują do zasilania startera ani statecznika elektromagnetycznego, które dodatkowo podnoszą zużycie energii przez oprawę.

Dostępne są w trzech wariantach klosza: transparentny, mleczny i prążkowany, a specjalna aluminiowa konstrukcja oprawy świetlówki doskonale odprowadza ciepło.

Ze względu na sposób zasilania proponujemy dwie wersje świetlówek ledowych, zasilane jednostronnie i dwustronnie.

Dodatkową pozycją w ofercie jest możliwość zakupu ledowych liniowych świetlówek w rozmiarze 600 cm wraz z rastrem 4 x T8-600. Raster ten jest dedykowany dla ledowych źródeł światła i pozbawiony jest nie potrzebnych, w tym przypadku, elementów systemu elektrycznego (statecznik i zapłonnik).

Parametry techniczne

Dioda LED	72 x SMD 3835	Wskaźnik oddania barw CRI	Ra > 80
Strumień świetlny	700-800 lm	Współczynnik mocy	> 0.9
Czas pracy	50 000 godzin	Napięcie zasilania	AC 85-265 V, 50-60 Hz
Pobór mocy - dioda	8 W	Temperatura pracy	-20°C do 45°C
Dystrybucja światła	120°	Wymiary	ø 26 x 600 mm
Temperatura barwowa	Biała ciepła, biała naturalna biała zimna	Wykonanie	Aluminium, PC
		Zamiennik dla	18W FL



Wszystkie modele z serii WG-T8

Model	Moc	Strumień świetlny	Diody	Wymiary	Zamiennik dla
WG-T8-600-8W	8 W	700-800 lm	72 x SMD 3835	ø 26 x 600 mm	18 W FL
WG-T8-600-10W	10 W	900-1000 lm	72 x SMD 3835	ø 26 x 600 mm	24 W FL
WG-T8-1200-18W	18 W	1700-1800 lm	144 x SMD 3835	ø 26 x 1200 mm	36 W FL
WG-T8-1200-22W	22 W	2100-2200 lm	144 x SMD 3835	ø 26 x 1200 mm	48 W FL
WG-T8-1500-25W	25 W	2300-2400 lm	192 x SMD 3835	ø 26 x 1500 mm	58 W FL
WG-T8-1500-32W	32 W	2800-3000 lm	216 x SMD 3835	ø 26 x 1500 mm	72 W FL